





PIGNONI TENDICATENA COMPLETI DI CUSCINETTO A SFERE IN ACCIAIO INOX

CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING IN STAINLESS STEEL

I pignoni tendicatena vengono forniti pronti per il montaggio. Sono composti da una ruota dentata montata su un cuscinetto a sfere a doppio schermo di protezione che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il cuscinetto a sfere non richiede manutenzione. Le ruote sono in materiale INOX e dentate secondo riferimento DIN 8187, ISO 606. I cuscinetti possono operare ad una temperatura da -20°C a $+120^{\circ}\text{C}$.

Our chain-stretcher sprockets with ball bearing are supplied "ready for mounting". They consist of a toothed wheel mounted on a ball bearing with double protection shield that guarantee a high resistance against break-age and wear. Bearing requires no maintenance.

The wheels are in stainless steel and they are toothed according to DIN 8187, ISO 606. The ball bearing can operate at a temperature from -20°C to $+120^{\circ}\text{C}$.



Materiale PIGNONE: INOX AISI 303
CUSCINETTO: INOX AISI 420

Z	codice	passo	ISO	De	Dp	B1	D1	F	H	Kg.
15	365330015	3/8" x 7/32"	06B-1	49,5	45,81	5,3	10 ⁺⁰ _{-0,008}	30	9	0,06
15	365340015	1/2" x 5/16"	08B-1	65,90,	61,09	7,2	10 ⁺⁰ _{-0,008}	30	9	0,15
15	365350015	5/8" x 3/8"	10B-1	83,20	76,36	9,1	12 ⁺⁰ _{-0,008}	37	12	0,27
15	365360015	3/4" x 7/16"	12B-1	99,80	91,63	11,1	12 ⁺⁰ _{-0,008}	37	12	0,47
13	365380013	1" x 17,02	16B-1	117,70	106,12	16,2	20 ⁺⁰ _{-0,010}	52	15	0,88