




GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO CON FORO FINITO - "GEB SG" FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH WITH FINISHED BORE - "GEB SG"




Materiale: Alluminio

descrizione	codice (+ Ø foro)	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
		min. mm	max mm	C mm	D mm	E ⁽¹⁾ mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 9 FF	GEBSGFF0090--	4	10	10	20	10	7,2	8	1,0	30	M2,5x8	5	0,7
GEB SG 14 FF	GEBSGFF0140--	5	16	11	30	13	10,5	10	1,5	35	M3x14	5	1,4
GEB SG 19-24 FF	GEBSGFF0190--	8	20	25	40	16	18,0	12	2,0	66	M6x18	12	11,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																									
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																									
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
GEB SG 9 FF	1,45	1,55	1,63	1,71	1,79	1,86	1,94																			
GEB SG 14 FF	3,32	3,43	3,55	3,67	3,79	3,91	4,02	4,14	4,38	4,5	4,6															
GEB SG 19-24 FF					18	19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	24												

(1) Quote di montaggio



Materiale: Alluminio

descrizione	codice (+ Ø foro)	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
		min. mm	max mm	C mm	D mm	E ⁽¹⁾ mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 24-28 FF	GEBSGFF0240--	10	28	30	55	18	27	14	2,0	78	M6x22	12	11,0
GEB SG 28-38 FF	GEBSGFF0280--	14	38	35	65	20	30	15	2,5	90	M8x25	13	25,0
GEB SG 38-45 FF	GEBSGFF0380--	15	45	45	80	24	38	18	3,0	114	M8x35	16	25,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																										
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																										
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	
GEB SG 24-28 FF						23	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	30	31	32	33									
GEB SG 28-38 FF										56	58	59	60	61	62	63	65	66	69	71	73	75	77				
GEB SG 38-45 FF											66	67	69	70	71	73	74	75	78	80	81	84	87	88	90	93	

(1) Quote di montaggio